



TAG RFID UHF

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

# PN-TES0013

## Tag de ativo não metálico



- ✓ Tag de ativo
- ✓ Funciona em superfícies não-metálicas
- ✓ Utilização em Ambiente Interno
- ✓ Adesivo de alta performance
- ✓ Impressão resistente a produtos de limpeza
- ✓ Impressão e gravação 100% conferidos

Part Number	PN-TES0013
Tamanho da Antena	40X15mm
Tamanho da Tag	49x18mm
Espessura	0,55 mm
Adesivo	Alto Tato
Protocolo RFID	EPC Class1 Gen2 / ISO 18000-6C
Frequência de Operação	860-960 Mhz
Memória EPC	128 bits
Circuito Integrado (Chip)	M700
Distância de leitura no metal	0 m.
Distância de leitura em não-metals	> 5 m.
Temperatura de Operação	-40°C a +80°C

Consulte-nos para outros tamanhos e produtos, chips e memórias

Recomendamos testar os produtos nas condições de utilização antes da aquisição



## Fita de Adesivo Transferível de Alto Tato

	<b>Adesão</b>	<b>Substrato</b>	
	Remoção a 180 graus, após 10 min. de aplicação. * Teste modificado	Aço Inox – lado interno Aço inox – lado externo	370 gf/12mm 460 gf/12 mm
	<b>Remoção do Liner 180°</b> Teste interno TM 275		200 gf/25 mm (máximo)
	<b>Resistência à Temperatura</b>	Resiste a temperaturas de até 70°C	
	<b>Resistência à Umidade</b>	Sem alteração após 24 horas a 38°C e 100% de UR.	



**Identificação em filme resistente  
impresso com fita ribbon resina**



**Inlay RFID**  
\*Imagem ilustrativa



**Fita Adesiva  
de alto tato**



**Espaçador  
em PEAD**



**Fita Adesiva  
de alto tato**

